

取得認定番号一覧

■ 外壁(非耐力壁)防耐火構造認定

認定区分	認定番号	商品名	張り方向	胴縁ピッチ※ (mm)	構造仕様
1時間耐火構造	FP060NE-0162 (注)	耐火ヴァンドRZ75	よこ	2,000以下	パネル単体
		耐火ヴァンドRZ75V	たて		
30分耐火構造	FP030NE-0160 (注)	耐火ヴァンドRZ50	よこ	2,000以下	パネル単体
		耐火ヴァンドRZ50V	たて		
45分準耐火構造	QF045NE-0020	耐火ヴァンドRZ50	よこ	2,000以下	せっこうボード内装重ね張り
	QF045NE-0033 (注)	耐火ヴァンドRZ50V	たて	2,000以下	せっこうボード内装張り
	QF045NE-0026	断熱ヴァンドNZ50/NZ50F	よこ	1,000以下	せっこうボード内装重ね張り
防火構造	PC030NE-0155 (注)	耐火ヴァンドRZ50	よこ	2,000以下	パネル単体
		耐火ヴァンドRZ50V	たて		
	PC030NE-0242 (1) (注)	断熱ヴァンドNZ35F	たて・よこ	1,500以下	せっこうボード内装張り
	PC030NE-0242 (2) (注)				せっこうボード内装張り、充てん断熱仕様
	PC030NE-0243 (1)		たて	1,500以下	せっこうボード内装重ね張り
	PC030NE-0243 (2)	せっこうボード内装重ね張り、充てん断熱仕様			
	PC030NE-0231 (注)	たて・よこ	1,500以下	せっこうボード下張り	
	PC030NE-0208 (1)	断熱ヴァンドDS35VN	たて	1,000以下	せっこうボード内装重ね張り
	PC030NE-0208 (2)				せっこうボード内装重ね張り、充てん断熱仕様
	PC030NE-0084	WHパネル25N	たて	1,000以下	せっこうボード下張り
	PC030NE-0202 (1) (注)				たて・よこ
PC030NE-0202 (2) (注)	1,000以下		せっこうボード内装重ね張り、充てん断熱仕様		
PC030NE-0206			せっこうボード下張り重ね張り		

(注) たて張り時のたてつなぎ(中間水切)部は認定の対象外です。

※ パネル、下地材自体の風圧許容荷重によって胴縁ピッチが制限される場合があります。

■ 合成耐火構造認定

認定区分	認定番号	商品名	張り方向	構造体種類	被覆材
柱1時間耐火構造	FP060CN-0476	耐火ヴァンドRZ75	よこ	鋼管柱	吹付けロックウール35mm
	FP060CN-0486			鉄骨柱	吹付けロックウール30mm
	FP060CN-0513			鋼管柱	繊維混入けい酸カルシウム板25mm
	FP060CN-0521			鉄骨柱	繊維混入けい酸カルシウム板25mm
	FP060CN-0489	耐火ヴァンドRZ75V	たて	鋼管柱	吹付けロックウール30mm
	FP060CN-0500			鉄骨柱	吹付けロックウール30mm
	FP060CN-0526			鋼管柱	繊維混入けい酸カルシウム板25mm
	FP060CN-0530			鉄骨柱	繊維混入けい酸カルシウム板25mm
はり1時間耐火構造	FP060BM-0310	耐火ヴァンドRZ75	よこ	鉄骨はり	吹付けロックウール35mm
	FP060BM-0315				繊維混入けい酸カルシウム板25mm
	FP060BM-0313	耐火ヴァンドRZ75V	たて	鉄骨はり	吹付けロックウール30mm
	FP060BM-0323				繊維混入けい酸カルシウム板25mm

■ 材料認定

認定区分	認定番号	商品名
不燃材料	NM-2818-1	耐火ヴァンドRZ
	NM-2821	断熱ヴァンドNZ (50 mm 品)
	NM-4431	断熱ヴァンドNZ (35 mm 品)

認定区分	認定番号	商品名
不燃材料	NM-3691	断熱ヴァンドDS35VN
	NM-3852	WHパネル25N