

■木造下地【枠組工法】

	認定番号	胴縁間隔	構造用面材など	断熱材	内装材	備考	対応商品																	
							SF-ビレト		SF-ガルスパンJ		ガルスパン SEi フッ素		ガルブライトJ フッ素		ガルステージ ZERO-J フッ素		NFTアーセルロック NF-テセルブリックN		NFT NF ガルフィーユ <i>i</i>		ガルバ 銘壁NJ		ガルバ伸壁 <i>i</i>	
							よこ張り	たて張り	よこ張り	たて張り	たて張り	よこ張り	たて張り	よこ張り	たて張り	よこ張り	たて張り	よこ張り	たて張り	よこ張り	たて張り	よこ張り		
防火構造	無機繊維系 充てん断熱 発泡プラスチック系 無機繊維系 通気構法	PC030BE-0704	500mm以下	・構造用合板 ・構造用パネル(OSB) ・火山性ガラス質複層板 など	・グラスウール ・ロックウール 密度10kg/m ³ 以上 厚さ50mm以上	せっこうボード 9.5mm以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		PC030BE-0559	500mm以下	・構造用合板 ・構造用パネル(OSB) ・火山性ガラス質複層板 など	①フェノールフォーム保温板 ②押出法ポリスチレンフォーム保温板 ③硬質ウレタンフォーム保温板 ④吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 ⑤グラスウール ⑥ロックウール ①～④：厚さ15mm以上、89mm以下またはたて枠の見込み寸法以下 ⑤～⑥：密度10kg/m ³ 以上厚さ50mm以上	せっこうボード 12.5mm以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		PC030BE-0537	500mm以下	・構造用合板 ・構造用パネル(OSB) ・火山性ガラス質複層板 など	・フェノールフォーム保温板 ・押出法ポリスチレンフォーム保温板 ・硬質ウレタンフォーム保温板 厚さ15mm以上、105mm以下	せっこうボード 12.5mm以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
45分準耐火構造	充てん断熱 無機繊維系 通気構法	QF045BE-0757 QF045BE-0759 QF045BE-0760	455mm以下	・木質系ボード ・セメント板 ・火山性ガラス質複層板 ◎使用する構造用面材により認定番号が異なります。	・ロックウール 密度30kg/m ³ 以上 厚さ90mm以上	強化 せっこうボード 12.5mm以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		QF045BE-0761 QF045BE-0762 QF045BE-0763	455mm以下	・木質系ボード ・セメント板 ・火山性ガラス質複層板 ◎使用する構造用面材により認定番号が異なります。	・ロックウール 密度30kg/m ³ 以上 厚さ90mm以上	せっこうボード 重ね張り 9.5+12.5mm以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

■鉄骨下地

	認定番号	胴縁間隔	外装下地材	断熱材	内装材	備考	対応商品							
							SF-ガルスパンJ		ガルブライトJ フッ素		ガルステージ ZERO-J フッ素		ガルバ 銘壁NJ	
							たて張り	よこ張り	たて張り	よこ張り	たて張り	よこ張り	たて張り	
防火構造	せっこうボード 下張り	PC030NE-0084	610mm以下	せっこうボード 15mm以上	-	-	○	-	○	-	○	-	○	
		PC030NE-0126	610mm以下	せっこうボード 15mm以上	-	-	せっこうボード目地処理材に ロックウールフェルト系 テープ必須	-	-	-	○	-	○	-
		PC030NE-0211 (1)	610mm以下	せっこうボード 15mm以上	-	-	せっこうボード目地処理材に ロックウールフェルト系 テープ必須	-	○	-	-	-	-	-
		PC030NE-0211 (2)		せっこうボード 重ね張り 9.5+12.5mm以上	-	-	通気構法(木胴縁) にも対応	-	○	-	-	-	-	-
	内装張り せっこうボード	PC030NE-0159	610mm以下	-	-	せっこうボード 重ね張り 9.5+12.5mm以上	-	-	○	-	-	-	-	
		PC030NE-0160	610mm以下	-	・グラスウール ・ロックウール	せっこうボード 重ね張り 9.5+12.5mm以上	-	-	○	-	-	-	-	
		PC030NE-0215(1)	610mm以下	-	-	せっこうボード 重ね張り 9.5+12.5mm以上	○	-	-	-	-	-	-	
		PC030NE-0215(2)		・グラスウール ・ロックウール	○	-	-	-	-	-	-			
		PC030NE-0163	610mm以下	-	-	せっこうボード 重ね張り 9.5+12.5mm以上	-	-	-	○	-	○	-	
		PC030NE-0164	610mm以下	-	・グラスウール ・ロックウール	せっこうボード 重ね張り 9.5+12.5mm以上	-	-	-	○	-	○	-	

■材料認定

商品名	準不燃材料
SF-ガルスパンJ	QM-0867
ガルブライトJ フッ素	QM-0765
ガルステージZERO-J フッ素	QM-0765
ガルバ銘壁NJ	QM-0642

※上記以外のアイジーサイディングは鉄骨下地構造認定に対応していません。