

■アイジーヴァンド本体仕様一覧

商品名	特長	保証	防耐火認定	本体規格								
				厚さ(mm)	働き幅(mm)	重さ(kg/m ²)	長さ(mm)	箱折	張り方向	表面材	しん材	裏面材
耐火ヴァンドRZ75	  	変色色赤さび 20年 保証 穴あき 25年 保証	1時間耐火構造(パネル単体) 柱1時間合成耐火構造 はり1時間合成耐火構造 不燃材料	75	600 ・ 900	22.0	※1 1,800 ~9,000	あり	よこ	防汚機能付き 遮熱性フッ素樹脂塗装 ガルマックス t=0.5mm 柄：フラット	ロックウール	ポリエステル樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 (クロメートフリー) t=0.5mm 柄：フラット
耐火ヴァンドRZ75V									たて			
耐火ヴァンドRZ50	  	変色色赤さび 20年 保証 穴あき 25年 保証	柱1時間合成耐火構造(RZ50のみ) はり1時間合成耐火構造(RZ50のみ) 30分耐火構造(パネル単体) 45分準耐火構造 防火構造(パネル単体) 不燃材料	50	600 ・ 900	18.0	※1 1,800 ~9,000	あり	よこ	防汚機能付き 遮熱性フッ素樹脂塗装 ガルマックス t=0.5mm 柄：フラット	ロックウール	ポリエステル樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 (クロメートフリー) t=0.5mm 柄：フラット
耐火ヴァンドRZ50V									たて			
断熱ヴァンドNZ50	  	変色色赤さび 20年 保証 穴あき 25年 保証	45分準耐火構造 防火構造 不燃材料	50	600 ・ 900	11.0	※1 1,800 ~9,000	あり	たて・よこ	防汚機能付き 遮熱性フッ素樹脂塗装 ガルマックス t=0.5mm 柄：フラット	ポリイソシアヌレートフォーム	ポリエステル樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 (クロメートフリー) t=0.27mm 柄：カワシボ
断熱ヴァンドNZ50F						13.0						ポリエステル樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 (クロメートフリー) t=0.5mm 柄：フラット
断熱ヴァンドNZ35	  	変色色赤さび 20年 保証 穴あき 25年 保証	45分準耐火構造 防火構造 不燃材料	35	600 ・ 900	9.5	※1 1,800 ~9,000	あり	たて・よこ	防汚機能付き 遮熱性フッ素樹脂塗装 ガルマックス t=0.5mm 柄：フラット	ポリイソシアヌレートフォーム	ポリエステル樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 (クロメートフリー) t=0.27mm 柄：カワシボ
断熱ヴァンドNZ35F						12.0						ポリエステル樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 (クロメートフリー) t=0.5mm 柄：フラット
NEW WHパネル® 25		変色色 10年 保証 赤さび・穴あき 10年 保証	45分準耐火構造 防火構造 不燃材料	25	380	6.7	※2 4,000	なし	たて・よこ	遮熱性フッ素樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 t=0.27mm 柄：シャインストライプW	ポリイソシアヌレートフォーム	ポリエステル樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 t=0.27mm 柄：ダイヤ

※1 商品により1,800mm以下、9,000mm以上も製造可能(オプション)ですが、製造可能範囲が異なりますので、詳しくは各商品ページでご確認ください。

※2 特注品も対応可能です。詳しくは商品ページでご確認ください。

各商品1色1品種100㎡以上を対象としております。ただし、断熱ヴァンドNZ50/NZ50Fは1色1品種300㎡以上となります。

WHパネル25は、ケース単位(6枚/CS)での販売となります。



このアイコンの商品は、発注数量が1,000㎡未満の場合は「短納期対応品」となります。詳しくは弊社担当営業にお問い合わせください。